

## Options de structure | TB395W

Verhoeven vous aide volontiers à faire le bon choix de votre nouvelle Takeuchi selon vos besoins. Les options que nous pouvons offrir sont infinies. Cela va de l'installation d'un système de pressurisation à la livraison d'une machine aux couleurs de l'entreprise, en passant par la fabrication de lampes à LED et de grilles de marche pied.

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les options standard pour cette machine. Presque toutes les options de personnalisation que vous pouvez imaginer sont également possibles !

- Attache rapide hydraulique
- Raccords rapides - filet BG3
- Raccords rapides - filet BG4
- Raccords rapides - filet BG6
- Raccords rapides - agricole
- Raccords rapides - flat face
- Conduite simple & double pour bascule sur châssis
- Vitres teintées
- Autocollant One Way Vision sur la vitre arrière
- Peinture de couleur spécifique au client
- Grille marche pied
- Repose-sabot
- Crochet d'attelage sur lame dozer
- Tête inclinable
- Tiltrotateur
- Montage à col de cygne
- Track and trace
- Système de graissage centralisé
- Amortissement de la flèche
- Raccourcir la flèche de 310 mm
- Crochet de levage sur la flèche
- Œillet de levage sur la flèche
- Tasseaux de levage
- Limiteur de hauteur
- Phares LED supplémentaires sur l'avant de cabine
- Phares LED supplémentaires l'arrière de la cabine
- Phares supérieurs sur l'avant de la cabine
- Feux de contour rouges sur l'arrière de la cabine
- Phare LED supplémentaire côté intérieur volée
- Cache de protection phare côté intérieur volée
- Phares LED ou lampes de contour supplémentaires sur le capot
- Feux d'avertissement LED autour de la machine
- Gyrophare supplémentaire
- Avertisseur de déplacement
- Système de surpression (préparation et montage)
- Pare-soleil ou/et pare-pluie
- Fonction de fauchage (évent. avec commande proportionnelle)
- Fonction de fauchage avec tuyaux supplémentaires
- Mise en dérivation fonction supplémentaire avec tiltrotateur
- Fonction basculement vérin de godet 3/2
- Pare-brise à l'avant de la cabine
- Pare-brise fenêtre de toit
- Tuyau de fuite supplémentaire
- Godet à pousse
- Commande basculable vers Liebherr
- Fonction de basculement de la servocommande
- Fonction supplémentaire via 6/2
- Crochet d'attelage réversible sur lame dozer
- Garde-boue (fixe)
- Garde boue (directionnel)
- Pneus Alliance 600 (ou 620) x 40 x 22,5
- Pneus Mitas 600 x 40 x 22,5
- Pneus Nokia 700 x 45 x 22,5
- Pneus Bandenmarkt 275 x 70 x 22,5
- Jeu de jantes avec pneus 315 x 80 x 22 (8 x)
- Rehausser machine de 15 cm
- Prise (pour remorque)
- Radio 27MC
- Clapet de sécurité sur vérin godet
- Fournir plaque d'immatriculation

